



小・中規模オフィス向け／デスクトップ・タワー型 NAS・ストレージ・サーバー

製品名	SmartNAS	Ness1000	Ness1100	QBOX-mini	QBOX-Mirror	Pegasus3(R4/R6/R8)	JBOX-pro	Cloudy DP
製品画像								
性能								
CPU	Intel Atom Processor D2500 (1.86 GHz)	Intel Celeron N3150 (1.60 GHz)	Intel Core i3 6100 (3.70 GHz)	-	-	-	-	Intel Scalable XEON GOLD 6128 (3.4GHz) 2CPU
メモリー	DDR3 4GB(増設不可)	DDR3L 4GB (最大:16GB)	DDR4 4GB (最大:32GB)	-	-	-	-	DDR4 256GB (最大:768GB)
ホストインターフェース	LAN	LAN		USB	USB	Thunderbolt3	SAS	-
ハード・ソフトRAID	ソフト	ハード		ハード	ハード	ハード	ハード	ハード
RAIDレベル	0、1、5、6(※iXのみ)	NTC製 ミラーリング コントローラ (RAID1)		0、1、JBOD	NTC製 ミラーリング コントローラ (RAID1)	0、1、5、6、10、50、60、JBOD(モデルごとに異なる)	0、1、5、6、10、50、60	NTC製 ミラーリング コントローラ(OS用) RAID 0、1、5、6、10、50/60 (SATA/SSD)(データ用)
ディスク搭載本数	2~5	2		2	2	4~8(モデルごとに異なる)	12	4~8(データ用)
ストレージ容量	3TB~15TB	2TB~10TB		2TB~8TB	6TB~10TB	12TB~80TB	72TB	32TB~80TB
搭載OS								
Windows Storage Server 2016 (WG)(ST)	WG	WG		-	-	-	-	ST
Windows Storage Server 2012 R2(WG)(ST)	-	WG		-	-	-	-	ST
iX(Linux)	●	●		-	-	-	-	-
その他	-	Windows 7 / 10 IoT		-	-	-	-	Windows 10 Pro
主なハードウェア仕様								
LAN転送規格 / ポート数	1G×2	1G×2		-	-	-	-	10G×2
USBポート	3.0×2/2.0×2	3.0×4		3.0×1	3.0×1 (UASP対応)	-	-	3.0×5/2.0×4
Thunderbolt3	-	-		-	-	●	-	-
VGA	●	●		-	-	-	-	●
HDMI	-	●		-	-	-	-	-
ディスプレイポート(DP)	-	-	●	-	-	-	-	-
シリアルポート(GOM)	-	●		-	-	-	-	●
UPSサポート	●	●		-	-	-	-	●
HDDホット・スワップ	●	●		●	●	●	●	●
オート・リビルド機能	●	●		●	●	●	●	●
ホットスベア	●	-		-	-	●	●	●
消費電力(アイドル/最大)	50W/140W	35W/79W	32W/93W	17W/43W	30W/57W	モデルごとに異なる	112W/277W	お問い合わせ下さい

●:対応 -:未対応

更新日 2018/06/26